



Ustvarjamo močne vezi

str. 1-7



GRADBENA
LEPILA

str. 8



IZRAVNALNE
MASE

str. 9



FUGIRNE
MASE

str. 10



MAVEC
ZA NAPELJAVE

str. 11



VODOTESNI
PREMAZI



Lepilo za ploščice KEGRAL IN



GRADBENA
LEPILA

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESTAVA | Gradbeno lepilo, izdelano na osnovi cementa, z vsebnostjo polnil in dodatkov. |
| NAMEN | Primerno za lepljenje na stenske in talne površine, za materiale, kakor so: - keramične ploščice, - bordure |
| PORABA | Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa. 3–5 kg/m ² |
| UPORABA | Masa je primerna za notranjo uporabo. |
| PAKIRANJE | 25 kg |
| KLASIFIKACIJA | C ₁ NPD |





GRADBENA
LEPILA

Lepilo za ploščice

KEGRAL CL

SESTAVA

Gradbeno lepilo, izdelano na osnovi cementa z vsebnostjo polimerov, polnil in dodatkov.

NAMEN

Za lepljenje na stenske in talne površine, za materiale, kakor so:

- keramične ploščice,
- manj vpojne keramične ploščice,
- klinker,
- umetni kamen

PORABA

Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa.
3–5 kg/m²

UPORABA

Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

PAKIRANJE

3 kg, 25 kg

KLASIFIKACIJA

C₁T



Lepilo za ploščice KEGRAL XT



GRADBENA
LEPILA

- SESTAVA** Izboljšano gradbeno lepilo, izdelano na polimercementni osnovi, z vsebnostjo polnil in dodatkov.
- NAMEN** Za lepljenje na stenske in talne površine, za materiale, kakor so:
- granitogres,
 - porcelan gres,
 - naravni kamen,
 - umetni kamen,
 - nevpojna keramika,
 - keramika
- PORABA** Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa.
3–5 kg/m²
- UPORABA** Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
- PAKIRANJE** 25 kg
- KLASIFIKACIJA** C₂





GRADBENA
LEPILA

Lepilo za ploščice

KEGRAL PRO

SESTAVA

Fleksibilno gradbeno lepilo, izdelano na polimercementni osnovi, z vsebnostjo polnil, in dodatkov.

NAMEN

Za lepljenje na stenske in talne površine, za materiale, kakor so:

- granitogres,
- porcelan gres,
- naravni kamen,
- umetni kamen,
- keramične ploščice,
- manj vpojne keramične ploščice,
- mozaik,
- in podobni materiali

Omogoča tudi lepljenje po sistemih:

- keramika na keramiko,
- talno gretje

PORABA

Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa.
3–5 kg/m²

UPORABA

Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

PAKIRANJE

25 kg

KLASIFIKACIJA

C₂TE



Lepilo za ploščice KEGRAL Ω



GRABENA
LEPILA

- SESTAVA** Visokofleksibilno gradbeno lepilo, izdelano na polimercementni osnovi, z vsebnostjo polnil in dodatkov.
- NAMEN** Za lepljenje na stenske in talne površine, za materiale, kakor so:
- granitogres,
 - porcelan gres
 - naravni in umetni kamen,
 - keramične in manj vpojne keramične ploščice,
 - mozaik in podobni materiali
- Omogoča tudi lepljenje po sistemih:**
- keramika na keramiko,
 - talno gretje
- PORABA** Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa.
3–5 kg/m²
- UPORABA** Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
- PAKIRANJE** 3 kg, 25 kg
- KLASIFIKACIJA** C₂TE S₁





GRADBENA
LEPILA

Fasadno lepilo

KEGRAL FS

SESTAVA

Fleksibilno gradbeno lepilo, izdelano na polimercementni osnovi, z vsebnostjo specialnih polnil in dodatkov.

NAMEN

Za lepljenje toplotno izolacijskih materialov, kakor so:

- stiropor,
- kombi plošče,
- hrapavi stirodur (obvezno sidranje),
- kamena volna

Lepilo se uporablja tudi kot izravnalna malta za izvedbo armiranega ometa z vtiskovanjem armirane mrežice.

PORABA

Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa.

Za debelino nanosa do približno 20 mm, poraba 5–12 kg/m²

UPORABA

Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

PAKIRANJE

25 kg

KLASIFIKACIJA

STS



 kebral

Lepilo za porobeton KEGRAL SX



GRADBENA
LEPILA

- SESTAVA** Izboljšano gradbeno lepilo, izdelano na polimercementni osnovi, z vsebnostjo polnil in dodatkov.
- NAMEN** Primerno je za lepljenje in izravnavanje porobetonskih zidakov.
- PORABA** Poraba je odvisna od podlage in debeline nanosa.
Približno 24 kg/m³
- UPORABA** Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
- PAKIRANJE** 25 kg





IZRAVNALNE
MASE

Izravnalna masa NIVAL in NIVAL +

Tankoslojna masa Nival in debeloslojna masa NIVAL +

SESTAVA

Masa je izdelana na osnovi cementa ter dodatkov za enakomerno razlivanje.

NAMEN

Primerna je za izravnavo tal pred polaganjem oblog, kakor so:

- parket,
- keramične ploščice,
- podolit,
- linolej,
- topli pod

PORABA

Za debelino nanosa do 15 mm.

Kadar nanašamo v dveh slojih,
mora biti spodnji popolnoma suh.

Poraba približno 1,5 kg/m² za 1 mm nanosa.

UPORABA

Masa je primerna za notranjo uporabo.

PAKIRANJE

NIVAL: 20 kg

NIVAL +: 25 kg





FUGIRNE
MASE

Fugirna masa KEGRAL

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESTAVA | Fugirna masa, izdelana na osnovi belega cementa, polnil in dodatkov. |
| NAMEN | Primerna je za fugiranje med stičišči materialov, kakor so: <ul style="list-style-type: none">- keramične ploščice,- granitogres,- marmor,- mozaik |
| PORABA | Za širino fuge do 5 mm. Za širše fuge se lahko doda očiščen kremenčev pesek v razmerju največ 1:5. Poraba približno 1 kg/m ² , odvisno od debeline fuge. |
| UPORABA | Masa je primerna za notranjo uporabo. |
| BARVA | Na voljo je v belem in svetlo sivem odtenku. |
| PAKIRANJE | 8 kg |





MAVEC
ZA NAPELJAVE

MAVEC za elektro napeljave

SESTAVA

Masa, izdelana na osnovi mavca, polnil in dodatkov.

NAMEN

Mavec je primeren za pritrjevanje in vgrajevanje električnih napeljav in elementov v gradbeništvu, kakor so:

- električne doze,
- PVC zaščita električnih žic,
- in podobni materiali

PORABA

10 kg/m² za sloj debeline 1 cm.

UPORABA

Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

PAKIRANJE

1 kg, 5 kg, 20 kg



Vodotesni premaz AQUASTOP



VODOTESNI
PREMAZI

- SESTAVA** Visokoelastična 2K hidroizolacijska masa, na osnovi cementa in specialnih dodatkov za vodotesnost.
- NAMEN** Primerna je za tesnenje površin pred polaganjem keramike na:
- balkonih,
 - terasah,
 - kopalnicah
- PORABA** Masa se polaga v dveh slojih. Debelina posamičnega nanosa mora biti najmanj 1 mm do največ 2 mm. Poraba 3–4 kg/m².
- UPORABA** Masa je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
- PAKIRANJE** A komponenta: 20 kg
B komponenta: 9 kg



KEGRAL COMMERCE d.o.o.

Vaška pot 8
1235 Radomlje

GSM: 041 320 600
Tel./Fax.: (01) 722 82 54
www.kegral.si
info@kegral.si